

TONDEUSES À SIÈGE **REGENT™ SD**



SIT110

Notre gamme de tondeuses à siège Regent™ offre d'excellentes performances de coupe sur toute la surface avec le plus haut niveau de confort pour l'utilisateur et le style caractéristique de Simplicity®.

Ces tracteurs à gazon Regent™ sont équipés d'un moteur Briggs & Stratton® performant, de pare-chocs intégrés et d'un tableau de bord stylé. Le plateau de coupe solide et l'essieu avant en fonte garantissent durabilité et efficacité.



TONDEUSE SUSPENDU AU CHÂSSIS

Plateau de coupe avec 4 roues de support et raccord pour tuyau d'arrosage.



PARE-CHOC EN ACIER ET PHARES LED

Le pare-chocs avant en acier rend la tondeuse autoportée encore plus durable.



ESSIEU AVANT DURABLE

Essieu avant pivotant robuste et durable en fonte.



LE VOLANT

Avec code de couleur sur le panneau de commande.

CONÇU POUR LA PERFORMANCE.
CONSTRUIT POUR DURER.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT210SE
Motorisation		
Modèle de moteur	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Caractéristiques moteur	OHV	OHV
Cylindres	2	2
Transmission		
Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
Plateau de coupe		
Largeur de coupe	107 cm (42")	117 cm (46")
Type de plateau	Acier embouté, suspendu	Acier embouté, suspendu
Siège	Siège à dossier mi-haut	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis avec 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Essieu avant en fonte
- Rayon de braquage court de 36 cm
- Phares LED
- Embrayage électrique de lame
- Commandes à codes couleur
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Pare-chocs en acier intégré
- Régulateur de vitesse
- Raccord pour tuyau d'arrosage



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Les moteurs Intek de Briggs & Stratton démarrent sans à-coups, offrent des performances optimales et ont une durée de vie longue.

Consultez les accessoires en page 32.